

Leistungserklärung

Nr.: 51570641-CPR1 (Version: 20181205)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

HORNBACH Kratzputz Vollabrieb außen, Art.-Nr. 5157064
HORNBACH Mix Reibeputz außen, Art.-Nr. 7850855
HORNBACH Mix Reibeputz außen Base C, Art.-Nr. 7850856

2. Verwendungszweck(e):

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung im Außenbereich

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6. Harmonisierte Norm:

DIN EN 15824

Notifizierte Stelle(n):

Materialprüfanstalt Nordrhein-Westfalen, Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund (Kenn-Nr. 0432) hat die Prüfung des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüf- und Klassifizierungsbericht 230007920-23 vom 14.03.2011

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1 hoch	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W1 hoch	EN 15824:2009
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824:2009
Brandverhalten	Klasse B-s1, d0 bei Verwendung als Beschichtung auf nicht-brennbaren Untergründen aus Gipsplatten und auf nichtbrennbaren Untergründen der Euroklassen A1 bzw. A2-s1, d0 mit einer Rohdichte von mindestens 525 kg/m ³	EN 13501
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824:2009

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Andreas Back

Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR

Bornheim, 05.12.2018

Déclaration des Performances

N° 51570641-CPR1 (Version 20181205)

1. Code d'identification unique du produit type :

HORNBACK Crépi Ribé Plein Extérieur, Art.-Nr. 5157064
HORNBACK Mix Reibeputz außen, Art.-Nr. 7850855
HORNBACK Mix Reibeputz außen Base C, Art.-Nr. 7850856

2. Usage(s) prévu(s) :

Enduit avec liants organiques pour utilisation extérieure

3. Fabricant :

HORNBACK Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandataire :

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

6. Norme harmonisée :

EN 15824

Organisme(s) notifié(s) :

L'institut d'essais des matériaux Materialprüfanstalt Nordrhein-Westfalen, Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund (n° d'identification 0432) a effectué le contrôle du comportement au feu selon le système 3 et a établi ce qui suit : Rapport du contrôle et de la classification 230007920-24 du 14.03.2011

7. Performance(s) déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1 élevé	EN 15824:2009
Absorption d'eau	W1 élevé	EN 15824:2009
Adhérence	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Durabilité	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Conductibilité thermique	NPD	EN 15824:2009
Comportement au feu	Classe B-s1, d0 pour une utilisation comme revêtement sur supports non inflammables composés de plaques de plâtre et sur supports non inflammables relevant des Euroclasses A1 ou A2-s1, d0 avec une masse volumique d'au moins 525 kg/m ³	EN 13501
Substances dangereuses	NPD	EN 15824:2009

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 05.12.2018