



GUIDE SUR LES COLLES CONSTRUIRE ET RÉPARER

ALL WEATHER TAPE

ALU TAPE

BUTYL TAPE

DUCT TAPE

DUCT TAPE POWER

DUCT TAPE OUTDOOR

CHAMP
D'APPLI-
CATION

Intérieur



Extérieur



PROPRIÉTÉS

Pouvoir adhésif max. (N/10 mm)

2

8

-

3,9

8,7

3,32

Durée de collage maximale

permanent

permanent

permanent

permanent

permanent

2 semaines

Matériau support

PE

Alu

Butyl

PE - laminé

PE - laminé

PE

Épaisseur

0,15

0,06

0,7

0,2

0,28

0,3

Résiste aux UV

permanent

permanent

permanent

-

-

2 semaines

Résistant à l'humidité



Isolant



Extrêmement sollicitable



Très grande adhérence



Extrêmement puissant



Peut être déchiré à la main



Résistant à la chaleur

60°C

110°C

90°C

90°C

90°C

40°

Imperméable



Difficilement inflammable

-

UL723

-

-

-

-

Couleur

Transparent

Argent

Noir

Blanc/argent/noir

Argent/noir

Bleu

SUPPORT REQUIS

Métal



Bois



PVC dur



Verre



Ouvrage de maçonnerie



Ciment



Béton



Pierre



Caoutchouc



Plastique



Art.

6822205

5722615

10457831

6517020, 6517024,
6517027, 6517028,
6517029, 6517030

6804171, 6804172

10457829