

Technisches Merkblatt



HORNBACH Grünbelag-Entferner

- ✓ wirkt gegen Algen, Grünbelag und Schimmel
- ✓ aktiv reinigend
- ✓ hoch wirksam
- ✓ chlorfrei

Eigenschaften

Hornbach Grünbelag-Entferner ist ein gebrauchsfertiges, hoch wirksames Desinfektions- und Algenbekämpfungsmittel (PT 2). Wirkt gegen Algen, Grünbelag und Schimmel und verzögert die Neubildung. Reinigt zuverlässig und selbsttätig.

- Zur Entfernung von Schimmel, insbesondere grünem oder grauem Belag auf Hausfassaden, Dächern, Reetdächern, Holzzäunen, Mauerwerk sowie im Sanitärbereich
- chlorfrei
- überstreichbar mit allen Grundierungen und Wandfarben auf Dispersionsbasis

Anwendungsbereiche

Zur Entfernung von Schimmel, insbesondere grünem oder grauem Belag auf Hausfassaden, Dächern, Reetdächern, Holzzäunen, Mauerwerk sowie im Sanitärbereich. Zum Entfernen von Algen nur auf Gehwegplatten, Betonplatten und Grabsteinen. Zur Reinigung von Fassaden vor nachfolgenden Anstrichen mit Fassadenimprägnierungen.

Farbton

Farblos

Glanzgrad

-

Inhaltsstoffe

Wasser, Wirkstoff: 5,0g/500ml Quaternäre Ammoniumverbindungen, benzyl-C12-C16-alkyldimethylchlorid, < 5 % kationische Tenside. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GIS-Code

G-D20

Kennzeichnung

BAuA-Reg.-Nr.: N-68049

Lichtbeständigkeit

-

Wetterbeständigkeit

-

Verdünnungsmittel

Unverdünnt verarbeiten.

Ergiebigkeit

1 L reicht für ca. 10 m² bei einmaliger Reinigung je nach Untergrund.

Trockenzeit

1 - 2 Tage einwirken lassen. Fläche vor nachfolgenden Anstrichen abwaschen. Überstreichbar nach vollständiger Trocknung der Fläche. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt



Werkzeuge

Pinsel, Bürste. Nicht spritzen oder sprühen!

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufschütteln. Grünbelag-Entferner mit Pinsel oder Bürste auf den befallenen Untergrund auftragen und 1 – 2 Tage einwirken lassen. Ist bei sehr stark befallenen Untergründen nach 2 Tagen keine optische Veränderung eingetreten, Behandlung wiederholen. Flächen nach der Einwirkzeit mit Wasser nachwaschen.

Wichtige Hinweise

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Nur im Originalgebinde aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Kühl halten. Frostfrei lagern! Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen Ungeöffnet mind. haltbar bis: siehe Haltbarkeitsdatum.

Sicherheitshinweise

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Spritznebel, Dämpfe und Schleifstäube nicht einatmen.

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Mit viel Wasser und Seife waschen.

Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.

Bei Unwohlsein ärztlichen Rat/ärztliche Hilfe einholen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung

Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.