

Bewegungsmelder IS 180-2

Eine intelligente Einheit. In Form und Funktion.

- 180° Erfassungswinkel mit 12m Reichweite
- Ideal für Überwachung großer Grundstücke z.B. Hausfronten, Einfahrten, Gärten oder Höfe
- Elegantes modernes Design
- Einschränkung des Erfassungsbereiches mit Abdeckblenden
- In den Farben Schwarz, Silber, Anthrazit und Weiß erhältlich
- Wandsensor inkl. Eckwandhalter



Bewegungsmelder IS 180-2

Eine intelligente Einheit. In Form und Funktion.

Technische Daten

Abmessung (HxBxT):	Ø 120 x 76 x 56 mm
Netzanschluss:	230-240V, 50/60 Hz
Sensor-Technologie:	Passiv-Infrarot
Erfassungswinkel:	180° mit 90° Öffnungswinkel
Erfassungsbereich:	2 Grundeinstellungen: max. 12m oder 5m
Montage:	Wand, Ecke
Schaltleistung:	max. 1000 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampe) max. 6 Leuchtstofflampen/LED-Leuchtmittel C ≤ 132µF
Dämmerungseinstellung:	2 - 2000 Lux
Zeiteinstellung:	10 Sek. – 15 Min.
IP-/Schutzklasse:	IP 54 / II
Material:	UV-beständiger Kunststoff
Zubehör:	inkl. Eckwandhalter

