

Steinreiniger

Produkt	Verarbeitungsfertiger Reiniger zur Entfernung von Öl- und Fettschmutz, Gummiabrieb und wässrigen Bodenpflegemitteln.
Anwendung	Tiefenwirksamer Reiniger gegen fettige und ölige Verschmutzungen auf Platten und Pflastersteinen aus Natur- und Betonwerkstein. Ideale Vorbehandlung vor dem Auftrag von Steinversiegelung. Anwendungsbereich innen und außen. Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.de
Bestandteile	Wasser, anionische Tenside, Alkohole, Hilfsstoffe.
Eigenschaften	Alkoholhaltiger, pH-neutraler Reiniger ohne Farb- und Duftstoffe.
Technische Daten	Zustandsform: flüssig Farbe: gelblich pH-Wert: ca. 8,5 Materialverbrauch [m ²]: ca. 100 – 200 ml/m ² (untergrundabhängig) Ergiebigkeit: ca. 5 – 10 m ² /Kanister
Lieferform	Kunststoffkanister, Inhalt 1 l (10 Kanister pro Karton = 10 l)
Lagerung	Im geschlossenen Kanister kühl, aber frostfrei lagern. Die Lagerzeit sollte 24 Monate nicht überschreiten.
Qualitätssicherung	Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.
Einstufung lt. GHS-Verordnung	Siehe Sicherheitsdatenblatt (unter www.baumit-selbermachen.de)
Untergrund	Geeignet für Mauerwerk sowie Platten- und Pflastersteine aus Natur- und Betonstein, Klinker, Fliesen und Außenputze. Grobe Verschmutzungen vorher mechanisch entfernen.
Verarbeitung	Keine anderen Reinigungsmaterialien zumischen. Die zu behandelnden Flächen sind immer vorzunässen. Je nach Grad der Verschmutzung wird Steinreiniger pur oder mit Wasser verdünnt aufgetragen. Durch eine anschließende Einwirkzeit von ca. 5 – 10 Minuten dringt Steinreiniger tief in den Schmutz ein und löst ihn an. Zur Verbesserung der Reinigungswirkung können die Flächen ggf. mit einer Bürste, einem Schrubber oder einem Scheuerpad behandelt werden. Der gelöste Schmutz ist mit sauberem Wasser aufzunehmen, alle Flächen sind mit sauberem Wasser nachzuwaschen. Bei hartnäckiger Verschmutzung ist der Reinigungsvorgang zu wiederholen. Als Langzeitschutz können die gereinigten Böden bei saugfähigem Untergrund mit Steinversiegelung oder NANO-Steinschutz nachbehandelt werden, um ein Eindringen von Schmutzpartikeln zu reduzieren und einen schnellen Wiederbewuchs zu verhindern.

Hinweise

Enthält anionische Tenside.

Gefährdete Bereiche (Glas, Holz, Kunststoffe, eloxierte oder lackierte Metall usw.) schützen. Spritzer sofort mit viel Wasser abspülen. Nicht bis zur Abtrocknung warten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bei der Anwendung auf eine gute Belüftung der Räume achten.

Nicht ins Erdreich, Gewässer oder Abwasser gelangen lassen.

Die obenstehenden Angaben entsprechen dem Stand unserer Erfahrung und sollen beraten. Eine Garantie für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da die jeweilige Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit liegt.

Nicht unter + 5 °C und über + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Baumit-Hotline: Tel.: 01805 648228 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,42 €/Minute.
Tarife aus dem Ausland können abweichen), Telefax: 08324 921-1029,
E-Mail: info@baumit-selbermachen.de, Internet: www.baumit-selbermachen.de