

Leistungserklärung

Nr.: 85858491-CPR

Version: 02

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
Akkit 403 Naturstein Flexkleber
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer:**
8585849, 5594931, Chargennummer: s. Aufdruck der Verpackung
- Verwendungszweck:**
Verformbarer schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich, C2 FT S1.
- Name und Kontaktanschrift:**
Hornbach Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
- Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:**
nicht relevant
- System:**
System 3 für die Typprüfung
System 4 für das Brandverhalten
- Notifizierte Stelle:**
Die notifizierte Stelle, Technische Universität Wien, mit der Kennnummer 1320, mit der Kennnummer 1320, hat die Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Klassifizierungsbericht: B709-14/13
- Notifizierte Stelle:**
nicht relevant
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 12004:2007+A1:2012
Früh-Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach spätestens 6 h	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Abrutschen	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Verformung	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach mind. 10 Min.	
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 4.5 (EN 12004)	

- Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.



Andreas Back, Leiter Qualitätsmanagement und Umwelt
Bornheim, 31.07.2013