

Gelingt spielend.

Der Einstieg mit dem Klassiker.

Sie spielen mit dem Gedanken, einen Bewegungsmelder an Ihrem Gebäude anzubringen? Der Infrarot gesteuerte Bewegungsmelder IS 140-2 bietet Ihnen alle Vorteile eines modernen Melders. Selbstverständlich verwenden wir auch für unsere Dauerbrenner immer die aktuellste Technik. So haben wir das Produkt in dieser Generation mit noch mehr Klasse ausgestattet: Größerer Verstellwinkel, noch mehr Reichweite und noch bessere Erfassung. Holen Sie sich intelligente Sensortechnik ans Haus.



140°, max. 14 m

EAN IS 140-2 weiß	4007841 608910
EAN IS 140-2 schwarz	4007841 608811
Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (H x B x T)	70 x 86 x 95 mm
Netzanschluss	230-240 V, 50 Hz
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Einsatzort	im Innen- und Außenbereich
Montage	Wand
max. Leistung (ohmsche Last, z. B. Allgebrauchslampe)	1.000 W
cos φ = 0,5, z.B. Leuchtstofflampen	500 W
max. Leistung (EVGs, kapazitiv, z.B. Energiesparlampen)	max. 6 St., C ≤ 132 µF
Erfassungswinkel	140° mit Unterkriechschutz
segmentweise Erfassungsausblendung möglich	Ja
Schwenkbereich horizontal	180°
Schwenkbereich vertikal	90°
Reichweite	max. 14 m (temperaturstabilisiert)
Ansprechhelligkeit	2-2.000 lx
Zeiteinstellung	8 Sek.-35 Min.
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Zubehör optional	Eckwandhalter 07 für Außenmontage
EAN EWH 07 weiß	4007841 631765
EAN EWH 07 schwarz	4007841 631864



Für die Wand- oder Eckmontage



weiß



schwarz

UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter 07

